

| Tabela kotłów ISKRA-EKO | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| Moc kotła (kW) | | 17 | 25 | 34 |
| Powierzchnia grzewcza (m ²) | | 2,4 | 3,4 | 4,4 |
| Orientacyjna pow. bud. do ogrzania (m ²) | Nie ocieplony | 130 | 160 | 250 |
| | Dobrze ocieplony | 180 | 250 | 340 |
| Paliwo | | Węgiel kamienny miał, groszek | | |
| Minimalny ciąg kominowy (Pa) | | 25 | 25 | 25 |
| Strumień masy spalin (kg/s) | | 0,0091 | 0,014 | 0,019 |
| Temperatura spalin (°C) | | 153-160 | | |
| Opór po stronie wody (mbar) | ΔK10 | 2 do 23 | 2 do 23 | 2 do 23 |
| | ΔK20 | 0,6 do 7 | 0,6 do 7 | 0,6 do 7 |
| Dopuszczalne ciśnienie wody (ba) | | 2 | | |
| Króciec zasilania i powrotu wody | | 6/4 " | | |
| Pojemność wodna (l) | | 60 | 70 | 85 |
| Pojemność zasobnika (kg) | | 125 | 135 | 150 |
| Masa kotła (kg) | | 373 | 420 | 460 |
| Gabaryty (mm) Bez elektrofiltra. Z elektrofiltrem szer lub głębok. + ~300 | Szerokość | 930 | 1050 | 1100 |
| | Głębokość | 600 | 660 | 720 |
| | Wysokość | 1420 | 1420 | 1420 |
| Wylot spalin (mm) do góry lub do tyłu | | Ø170 | Ø170 | Ø170 |
| Zasilanie elektryczne 220V/56A | | 198W/1,56A | | |
| Zakres nastawy regulacji temperatury (°C) | | 45 - 80 | | |
| Sprawność kotła (%) | | 90,7 – 93,24 | | |
| Klasa kotła | | 5 wg PN-EN 303-5:2012 | | |